

SPRAY Barniz 2K Brillo Monocapa

Producto de barniz transparente monocapa de brillo directo con alta resistencia a la intemperie y al rayado. De 2 componentes (cartucho rojo) y formulado con resina acrílica en base disolvente.

Aplicación: 2-3 manos con 5-10 minutos de espera entre manos. No es necesario barnizar.

Sustrato: Antes de aplicar el producto lijar/matizar y luego desengrasar la pieza.

Catalización: Mover el cartucho rojo e insertar/presionar a la clavija de la parte inferior del spray. Vida útil de la mezcla: 2-3 horas.

Recomendación: Catalizar antes de su uso y tener preparadas todas las piezas a trabajar.

PRECAUCIONES:

LIMPIE Y DESENGRASE BIEN EL OBJETO A PINTAR. AGITE EL ENVASE FUERTEMENTE EN POSICIÓN INVERTIDA.

PINTE CON EL ENVASE EN POSICIÓN VERTICAL EN PASADAS RAPIDAS Y FINAS A UNA DISTANCIA DE 30cm. DEJAR SECAR CADA CAPA UNOS 10 MIN.

EVITE PINTAR A PLENO SOL Y EN LOCALES MUY FRIOS O POLVORIENTOS.

AL FINALIZAR EL PINTADO, INVierta EL BOTE Y PULVERIZE UNOS SEGUNDS EN ESTA POSICIÓN HASTA QUE DEJE DE SALIR PINTURA POR EL DIFUSOR, EVITANDO ASI LA OBSTRUCCIÓN DE DEL CANULA INTERIOR.

PROTEJASE DE LOS RAYOS SOLARES Y EVITESE EXPONERLO A TEMPERATURAS SUPERIORES A 50°C.

NO PERFORAR NI QUEMAR, INCLUSO DESPUES DE USADO. NO VAPORIZAR HACIA UNA LLAMA O CUERPO INCANDESCENTE.

MANTENGASE ALEJADO DE CUALQUIER FUENTE DE IGNICIÓN.

NO FUMAR. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONTIENE XILENO Y TOULENO.

USAR MASCARILLA.

UTILIZAR EN LUGARES VENTILADOS.

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL.

Racing Colors S.L.

Av. Carrilet, 251

08907 – Hospitalet Llobregat

Barcelona

ESB62667241

T. 93 278 27 34 – 93 337 07 74

FAX.- 93 314 29 11

www.tiendaracingcolors.com

